

## Besma Degreaser+Wash

Rensevæsker på et højt miljøteknisk niveau

### Produktinformation

2023-09-12/JF Copyright©

#### Produkttype

- Let alkalisk vandbaseret affedter. Kan erstatte opløsningsmidler som affedningsmiddel

#### Hvad skal produktet bruges til

- Til opløsning og afvaskning af olie, fedt, undervognsbehandlingsmiddel og friske asfalt pletter, på alle vaskbare overflader.
- Velegnet til vask af biler, lastbiler, gulve, entreprenørmaskiner, vægbeklædninger.
- Afvaskning af køretøjer efter undervognsbehandling.
- Til rengøring af værkstedsborde, motor- og maskinrum.

#### Fordele ved produktet

- Kan opblandes med vand afhængig af smudstype.
- Kan anvendes som et positivt alternativ til en traditionel koldaffedter baseret på opløsningsmiddel.
- Let biologisk nedbrydeligt.

#### Brugsopløsning

- Kan bruges ufortyndet for hurtigere virkning.
- Kan blandes med vand i alle forhold. Varmt vand forstærker virkningen.
- Til opløsning af kraftige smudsbelægninger anvendes rensesæskan ufortyndet.
- Til opløsning af lette smudsbelægninger opblandes der 1:50 med vand (2%)
- Afvaskning af frisk undervognsbehandling opblandes i f.eks. 1:20 med vand. (5%)
- Vask af biler, entreprenørmaskiner og lastbiler med friske asfalt-, tjære, olie- og fedtpletter:

Meget smudset: 1:10 = 1 L til 10 L vand  
Let smudset: 1:50 = 2 dl. til 10 L vand.

### Alternativ til koldaffedter. Vandbaseret affedning.



#### Hvordan bruges produktet

- Påføres fladerne afhængig af opgavetypen med velegnet udstyr f.eks. med skumlanse, koncentratorprøjte, børste eller svamp/vaskehandske.
- Anvendes også med højtryksrensere og kan doseres gennem autovaskelanlæg.
- Afhængig af smudstypen lad det virke 5-10 minutter.
- Afskylles med rigeligt rent vand til sæben er skyllet af fladerne.
- Må ikke tørre op på fladerne og undgå at vaske i direkte sollys. Vask altid vådt i vådt.

#### Tekniske info

- pH værdi i koncentrat: 10-<11.
- Læs sikkerhedsdatabladet før brug.